



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable 32W  
4400lm - 840 Blanc Froid | 120cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 240780                  |
| EAN                          | 4058075541108           |
| Marque                       | Ledvance                |
| Nom du fabricant             | DP 1200 32W 840 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |
| D-Mark                       | Oui                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 32                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4400                           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135                  |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -25 to +40  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | DAMP PROOF  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**