



Caractéristiques Ansell LED Bulkhead Helder Circular Plain Black 12.5W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54 - Motion and Light Sensor

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 245328 |
| EAN | 5056144228102 |
| Marque | Ansell |
| Nom du fabricant | 12W Circular Bulkhead - Plain c/w PIR Black |
| Lampdirect Garantie Totale | 2 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 13 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 900 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 66 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Hublots LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|--|
| Luminaire par Type | Professional |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | SI [Bloc connection à vis] |
| Indice de Protection | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule |
| Température de fonctionnement | -5 to +25 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du boitier | Noir |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | Helder |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 215 |
| Hauteur (mm) | 69 |

Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**