

## Caractéristiques Ansell LED Bulkhead Gamma Mini 10W 1148lm - 830-840 CCT | 250mm - IP54 - Motion and Light Sensor



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Réf.                         | 245323                 |
| EAN                          | 5056144244027          |
| Marque                       | Ansell                 |
| Nom du fabricant             | Gamma Mini LED CCT MWS |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000                  |

### Informations techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                      |
| Puissance (W)                     | 10                               |
| Lampe Incluse                     | Oui                              |
| Tension (V)                       | 220-240                          |
| Dimmable                          | Non dimmable                     |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                 |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs   |
| Couleur Claire                    | Blanc                            |
| Options de couleur                | CCT                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1148                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 115                              |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Couverture Optique | Opale       |
| Référence Article  | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Luminaire par Type             | Professional   |
| Montage                        | Surface  |
| Connexion du Luminaire         | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Indice de Protection           | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule                                      |
| Température de fonctionnement  | -5 to +35  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc  |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |
| Gamme                          | Gamma  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 245 |
| Hauteur (mm)  | 55  |

## Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

### Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**