



## Caractéristiques Philips Projecteur LED Ledinaire BVP155 Gris 200W 20000lm 30x80D - 840 Blanc Froid | IP65 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 235595                            |
| EAN                          | 8710163331300                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 200                            |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20000                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 30x80          |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| EOC8                           | 33130099  |
| Montage                        | Surface   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique   |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -25 to +40  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Gamme                          | Ledinaire   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 347 |
| Largeur (mm)  | 60  |
| Hauteur (mm)  | 423 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |