



**Caractéristiques Philips Spot LED sur rail
Spot GreenSpace Accent Projecteur
ST321S Noir 23.5W 2700lm 38D - 830 Blanc
Chaud**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 241019 |
| EAN | 8718699971915 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | ST321T LED27S/830 PSU WB BK |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 23.5 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2700 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 115 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Spot LED sur Rail |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8 | 97191500 |
| Montage | Rails |
| Connexion du Luminaire | 3 phases |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Gamme | ST321T |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 187 |
| Largeur (mm) | 118 |
| Hauteur (mm) | 197 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**