



Caractéristiques Noxion NX-Line Module 55-70W  
8800-11200lm 90D - 840 Blanc Froid | 1500mm - 8 Pôles

[Voir le produit](#)



## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 245465   |
| EAN                          | 8719157043298  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Linear Light NX-Line Module DIP 8/1500 55/60/65/70W 4000K WD90 WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 55                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                             |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lampe Incluse     | Oui                   |
| Longeur           | 150cm                 |
| Référence Article | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                        | Surface                               |
| Connexion du Luminaire         | Connecteur rapide                     |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Indice de Protection           | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | -10 to +45                            |
| Matériaux                      | Acier                                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                 |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours            |
| Gamme                          | NX-Line                               |

## Dimensions

|              |        |
|--------------|--------|
| Longeur (mm) | 1498.5 |
| Largeur (mm) | 69.8   |
| Hauteur (mm) | 39.4   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**