



Caractéristiques Noxion Hublot LED Pro V2 12/16/20W 2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm - IP65 - Détecteur de Mouvement et de Lumière - Éclairage De Secours 3 Heures + Cercle Blanc

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 251985   |
| EAN                          | 8719157055932  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT White Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor+EM3 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000   |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré  |
| Substitut (Watt)                  | 2x36   |
| Puissance (W)                     | 20   |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Dimmable                          | Non dimmable   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | CCT  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2400   |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance        | >0.50              |
| Référence Article           | Hublots LED        |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface, Plafond  |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule   |
| Température de fonctionnement  | 0 to +40  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc   |
| Matériaux                      | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)                   |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures  |
| Gamme                          | Bulkhead Pro  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 325 |
| Hauteur (mm)  | 80  |

## Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

### Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**