



Caractéristiques Philips Réglette LED  
CoreLine Blanc 18W/29.5W  
2500lm/4100lm - 830-840 CCT | 120cm  
- Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 255171                             |
| EAN                          | 8720169768406                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                               |
| Puissance (W)                     | 29.5                               |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Options de couleur                | Couleur unique                     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4100                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                |

Facteur de puissance >0.90

Référence Article Réglette LED

## Informations de l'appareil

Montage Surface, Plafond

Connexion du Luminaire PI [Connecteur push-in]

Indice de Protection IP20 - Quasi-résistant à la poussière

Indice IK = Résistance au choc IK04 - 0.50 joule

Matériaux Plastique

Couleur du Luminaire Blanc

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Gamme CoreLine

## Dimensions

Longueur (mm) 1135

Largeur (mm) 65

Hauteur (mm) 65

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**