



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V3 30W 4000K 4070lm 30x120cm UGR <19 | Koel Wit - Vervangt 2x36W - incl. GST18i3

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 243467  |
| EAN                        | 8719157035644   |
| Merk                       | Noxion  |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.)+Aansln+driver |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar  |
| Levensduur (uur)           | 50000   |
| Product Serie              | Delta Pro   |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 30                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4070                        |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 135.7                          |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | GST18i3 (2x1mm) mannelijk 0.5m |
| Powerfactor                  | >0.90                          |
| Type product                 | LED Panelen                    |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +45                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 10       |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

  
Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  
Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren