



Specificaties Philips LED Downlight Coreline DN142B Polycarbonate Wit 14.9W 1150lm 60D - 840 Koel Wit | Zaagmaat 155mm - IP20 - UGR<19 - Dali Dimbaar - Noodverlichtingsunit

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 248708 |
| EAN | 8720169109063 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | 3 uur Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Watt | 14.9 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden) | 60 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1150 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 77 |
| Powerfactor | >0.95 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| EOC8 | 10906300 |
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 155 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI (6-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie | DN142B |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 82 |
| Diameter (mm) | 162 |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype  Tot 7 jaar **all-in garantie**  **Gemakkelijk** retourneren
Geen sensor